



MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

Odbor výstavby a životního prostředí
Frýdecká 853, 739 32 Vratimov



MUVRX002JXLM

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č.j.:

MUVR 180/2011

Sp.Zn.:

SPIS 208/2010/VAŽP41 6

Vyřizuje:

Pavlovská Renáta Ing.

Tel.:

595 705 941

Fax:

595 705 958

Email:

pavlovska.meu@vratimov.cz

Datum:

17.01.2011

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV		Čís. doporu.
DOŠLO:	17.1.2011	Zpracov.
Čís. jednání:	20/2011	Ukl. znak
Počet listů:	14	Pril.

Obec Řepiště

IČ: 0057731

Mírová 178

739 31 Řepiště

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 23. listopadu 2009 žádost Obce Řepiště, IČ: 00577031, Mírová 178, Řepiště, o vydání územního rozhodnutí o využití území části pozemků včetně terénních úprav parc. č. PK 372/1, PK 371, PK 374, PK 366/2, PK 958 díl 1, PK 370, PK 314/1 (KN 1512/1, 1578) v kat. území Řepiště na zřízení dětského hřiště hlavního (oddrenážovaného) a vedlejšího a umístění stavby drenáží pro odvodnění hlavního hřiště a 6 ks podélných parkovacích stání.

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí v souladu s § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) spojil územní řízení o využití území s územním řízením o umístění stavby.

A:

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil návrh podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

rozhodnutí o využití území

části pozemků parc. č. PK 372/1, PK 371, PK 374, PK 366/2, PK 958 díl 1, PK 370, PK 314/1 (KN 1512/1 – kultura trvalý travní porost, 1578 – kultura ostatní plocha, ostatní komunikace) v kat. území Řepiště na zřízení dětského hřiště hlavního (oddrenážovaného) a vedlejšího o výměře 5535 m² pro stavebníka Obec Řepiště, IČ: 0057731, Mírová 178, Řepiště, účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a současně účastníka řízení i dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

3

B:

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 f) stavebního zákona, posoudil návrh podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

rozhodnutí o umístění stavby

stavby drenáží pro odvodnění hlavního hřiště a 6 ks podélných parkovacích stání na parc. č. PK 372/1, PK 371, PK 958 díl 1, PK 314/1 (KN 1512/1, 1578) v kat. území Řepiště pro stavebníka Obec Řepiště, IČ: 0057731, Mírová 178, Řepiště, účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a současně účastníka řízení i dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

C:

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 f) stavebního zákona, v souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona

upouští

od stavebního povolení nebo ohlášení terénních úprav uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) stavebního zákona na pozemcích parc. č. . PK 372/1, PK 371, PK 374, PK 366/2, PK 958 díl 1, PK 370, PK 314/1 (KN 1512/1 – kultura trvalý travní porost, 1578 – kultura ostatní plocha, ostatní komunikace) v kat. území Řepiště pro stavebníka Obec Řepiště, IČ: 0057731, Mírová 178, Řepiště, účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a současně účastníka řízení i dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

Pro využití území a umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Využitelná plocha pro hřiště bude rozdělena na dva samostatné celky a to na **hřiště hlavní**, v severní části území o rozměru cca 44,0 x 27,0 m s okraji 3,0 m. Pomocí terénních úprav bude provedeno vhodné umístění v mírně svažitém terénu a zajištění příčného a podélného sklonu hřiště. Kryt hřiště bude travnatý s příměsí jemné škváry nebo písku. Podkladní vrstva o tloušťce cca 250 mm bude tvořena štěrskem nebo struskou zrnitosti o průměru 16 – 32 mm, která bude od obou vrstev oddělena geotextilií. Celá plocha hlavního hřiště bude odvodněna **drenáží** DN 80 – 100 po cca 3,0 m. Drenážní pera budou napojena na drenážní hlavník DN 150, který vede podél severního okraje hlavního hřiště na úpatí projektovaného svahu, ve dně nezpevněného vsakovacího rigolu. Z tohoto rigolu bude dešťová voda v případě intenzivních srážek odtékat jako dosud do stávajícího úžlabí daného terénu v severovýchodní části hlavního hřiště. Povrchová voda, která bude vsakovat do drenážních vrstev hřiště bude odvedena drenážním systémem do stávající dešťové kanalizace DN 300, která vede přibližně údolnicovým reliéfem severovýchodně od navrhovaného hřiště. Napojení na kanalizaci je navrženo kanalizační šachtou z betonových skruží DN 1000. Na hlavníku drenáže (na počátku a konci trasy) budou osazeny dvě betonové drenážní šachty z betonových prefabrikátů. Drenáž DN 80 bude provedena v délce 646 m, hlavník DN 150 v délce 48 m a odtok do kanalizace PVC DN 150 v délce 11,5 m. V jižní části plochy bude umístěno **vedlejší hřiště** lichoběžníkového tvaru o délkách jednotlivých stran cca 42,0; 26,0; 41,6; 13,5 m. Povrchová úprava hřiště bude minimální, kryt zůstává zatravněn bez speciálního odvodnění, odvodnění bude zajištěno pouze povrchové a to v severním směru do plyného nezpevněného vsakovacího rigolu podél hlavního hřiště a východním směrem do přirozeného úžlabí stávajícího terénu. Podél ulice Selské v místech vedlejšího hřiště bude umístěno **6 podélných parkovacích stání** šířky 2,0 m a délky 5,5 m, přičemž jedno parkovací stání bude vymezeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o rozměru 2,0 x 7,0 m. Parkovací stání bude tvořeno rozebíratelnými betonovými vegetačními dílci 600/400 mm se štěrkovým podsypem o celkové konstrukční tloušťce 320 mm.

2. Pro zajištění ochrany zemědělského půdního fondu stanoví Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství tyto podmínky:
1. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení trvalého záboru v terénu a bude zabezpečeno, aby hranice při stavební činnosti nebyly narušovány a svévolně posouvány do okolní půdní držby.
 2. Na ploše hřiště a parkovacích míst, tj. na plochách, kde budou prováděny zemní práce, bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy (dále jen „ornice“) do hloubky cca 0.15 m o výměře cca 1719 m². Ornice bude po dobu výstavby uložena na krátkodobé deponii v místě stavby. Sejmutá ornice bude využita pro ozelenění – zatravnění ploch, které nebudou v rámci stavby zpevněny. Případný přebytek ornice bude využit pro zúrodnění svrchní vrstvy půdy na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce Řepiště, a to parc. č. 1437/3, 1437/6, druh orná půda, v katastrálním území Řepiště. V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), musí být kulturní vrstvy půdy zajištěny před znehodnocením a zcizením. O činnosti související se skrývkou, uložením, rozprostřením bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti, účelnosti využívání kulturních vrstev půdy.
 3. V souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona ten, v jehož zájmu je vydán souhlas k odnětí půdy, je povinen zaplatit odvod za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu hřiště a parkovacích ploch na pozemcích PK 371, 372/1 slouč. do parc. č. KN 1512/1 v k.ú. Řepiště ve výši, která je stanovena podle přílohy k zákonu. Předmětem platby odvodů jsou plochy, na kterých budou prováděny zemní práce. Základní hodnotový ukazatel půdy, která má být ze ZPF odňata, je v závislosti na klimatickém regionu 6, hlavní půdní jednotce 44 stanoven ve výši 4,50 Kč za 1 m² (viz. Sazební odvodů za odnětí půdy ze ZPF, část A přílohy k zákonu) a je zvýšený o jeden faktor životního prostředí, který bude odnětím půdy negativně ovlivněn (faktor ze skupiny D části B přílohy k zákonu), čímž se základní sazba odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF upravuje na 22,50 Kč za 1 m². O konečné výši odvodu a způsobu jeho splatnosti bude vydáno samostatné rozhodnutí. Dle ust. § 11 odst. 10 zákona se odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF platí jednorázově. Rozhodnutí ve věci předepsání odvodu za odnětí půdy ze ZPF v souladu s ust. § 11 odst. 2 zákona vydá Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů.
 4. Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, jako orgánu ZPF, budou bezodkladně předloženy v kopii veškeré písemnosti (např. rozhodnutí opatřená doložkou s vyznačením právní moci, opatření), která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů.
3. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti **Telefónica O2 Czech Republic, a.s.**, a podmínky pro provádění prací je nutno respektovat. Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti O2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále SEK). Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:
- a) Nad samotnou trasou telefonních vedení nesmí stát žádná stavba včetně zpevněných ploch (hřiště) bez předchozího přeložení a vhodného zajištění stávajících telefonních vedení a zařízení. Nutno konzultovat se zástupcem správce sítě p. Pončou, tel. 602 764 071 před vydáním stavebního povolení.
 - b) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny

- právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- c) Při činnostech v blízkosti SEK je povinen investor respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVTs dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy souvisejících, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
 - d) Před započítáním zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. II. čl. 1., 4. a 5.). Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti O2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 15 dní před zahájením prací.
 - e) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních telekomunikačních rozvodů na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).
 - f) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVTs nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti O2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
 - h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení prostorového uspořádání PVTs. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - i) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vstupuje do země, do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.).
 - j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
 - k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - l) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVTs projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.
 - m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.

- n) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 21 00).
- o) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby se SEK: OVA + NJ – 602 438 599, KIA + FM – 602 764 071
- p) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti O2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800 184 084.
4. Při realizaci stavby dojde ke styku s energetickým zařízením provozovatele **ČEZ Distribuce, a.s.**, které je chráněno ochranným pásmem. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. Je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994); pro vodiče s izolací základní 2 metry; pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet body 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m*. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §48 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §48, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. (Vytýčování podzemních sítí provádí ČEZ Distribuční služby-p. Volný Karel-, tel.724/686484)
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/190 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru CSC Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. PR potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. práva nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznické linku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude novice Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

5. Realizací záměru nedojde ke střetu se zařízením v majetku **SmVaK Ostrava a.s.**. Upozorňujeme, že v blízkosti výše uvedené stavby se nachází vodovodní řad DN 80 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s.. Nutno respektovat toto zařízení včetně jeho ochranného pásma, které na základě zákona č. 274/2001 Sb. činí 1,5 m od boční stěny potrubí na každou stranu.. V případě nejasností možno požádat o vytýčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek tel. 558 402 143.
6. Při realizaci stavby dojde k dotčení bezpečnostního, ochranného pásma VTL plynárenského zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění) ve správě **RWE Distribuční služby, s.r.o.**. Jedná se o plynovod DN 500 (V31041). Ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 metry na obě strany od jeho půdorysu. Bezpečnostní pásmo je pro plynovod DN 500 – 40 m měřeno od půdorysu plynového zařízení kolmo na jeho obrys. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m. V případě staveb inženýrských sítí požadujeme po dokončení stavby zaslat zaměření skutečného provedení akce v místě křížení s VTL plynovodem, zařízením PKO v rozsahu pásma 50 m na každou stranu. Skutečné provedení označte v situaci 1:5000 (1:2880, 1:1000) a dodejte geodetické souřadnice v JTSK. Budování hřiště musí být mimo

ochranné pásmo VTL plynovodu. Nejmenší vzdálenosti budov pro bydlení, průmyslových objektů, apod. od potrubí, které lze stavět v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu DN 500 je 20 m. Místa křížení a souběhu ostatních podzemních vedení s vysokotlakými (VTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena s přihlédnutím k ČSN EN 1594, TPG 70204 a ČSN 736005. Musí tvořit nedílnou součást projektové dokumentace předmětné akce, včetně zpracovaných našich podmínek. Zpracovanou PD v místech dotčení nám předložte k odsouhlasení.

RWE Distribuční služby, s.r.o. vám po prostudování předložené dokumentace sděluje, že se v zájmovém území nachází nefunkční VTL plynovod DN 500. Plynovod je odstaven od funkční části VTL plynovodní sítě. Při provádění prací požadujeme ve vyznačeném prostoru dbát zvýšené opatrnosti. Pracovníci provádějící stavební práce musí být o této skutečnosti prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce musí být konzultovány s odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s.r.o. – regionální operativní správy sítí.

V prostoru plánované stavby se nachází zařízení stanice katodické ochrany (SKAO) Řepiště, které je nutno respektovat dle příslušných předpisů a norem. Požadujeme dodržení ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb., tzn. U kiosku SKAO 4 m všemi směry, u kabelového vedení SKAO 1 m všemi směry.

Dále dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí STL ID 431573, 444590. Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m.

Pro projekt doporučujeme plynárenské zařízení vytyčit na základě vaší objednávky, případně ověřit jeho polohu sondami. V případě vašeho zájmu o digitální formu polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné požádat RWE Distribuční služby, s.r.o. odbor pořizování dat plynárenského majetku. PD, ve které budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500 popř. 1:1000. PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v jeho platném znění, ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. PD plynárenského zařízení bude svým obsahem, členěním a značením odpovídat Příloze č. 1, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., části A až F a 2. Inženýrské sítě.

Podmínky k provádění prací při dotčení bezpečnostního a ochranného pásma plynárenského zařízení - plynovodů VTL, regulačních stanic a zařízení PKO:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení v naší správě je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
2. Stavení činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
4. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činností řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené zkoušce bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

7. V rámci umístění stavby sdělujeme, že se v předmětném území nachází podzemní středotlaký degazovod Příbor – Suchá DN 500 ve správě **Green Gas DPB, a.s.**, který má ochranné pásmo 4,0 m na každou stranu od půdorysu plynovodu. Stavba musí být situována mimo ochranné pásmo degazovodu.
Dále sdělujeme, že vaše akce bude realizována ve zvláštním dobývacím prostoru (ZDP) Paskov I na hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje. Stanovení podmínek ochrany výhradního ložiska v souladu s § 19 zákona č. 44/1988 Sb. (horního zákona) ve znění pozdějších předpisů, pro výše uvedenou akci nepovažujeme za nutné.
8. V případě provádění zpevněné plochy kompaktním materiálem je zapotřebí žádat o stavební povolení a přiložit projektovou dokumentaci, která bude vypracována oprávněnou osobou.
9. Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
10. Stavebník je povinen v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. před zahájením výkopových prací na území s archeologickými nálezy tento záměr oznámit v dostatečném časovém předstihu Archeologickému ústavu AV ČR Brno, pracoviště Opava, Nádražní okruh 33, Opava, nebo elektronickou poštou na adresu hkavanova@iabrno.cz.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních předpisů nebo bylo-li započato s využitím území pro stanovený účel.

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel Obec Řepiště, IČ: 00577031, Mírová 178, Řepiště, podal dne 23. listopadu 2009 žádost o vydání územního rozhodnutí **o využití území části pozemků včetně terénních úprav** parc. č. PK 372/1, PK 371, PK 374, PK 366/2, PK 958 díl 1, PK 370, PK 314/1 (KN 1512/1, 1578) v kat. území Řepiště **na zřízení dětského hřiště hlavního (oddrenážovaného) a vedlejšího a umístění stavby drenáží pro odvodnění hlavního hřiště a 6 ks podélných parkovacích stání.**

V souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona na žádost stavebníka stavební úřad upustil od stavebního povolení nebo ohlášení terénních úprav uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) stavebního zákona na pozemcích parc. č. . PK 372/1, PK 371, PK 374, PK 366/2, PK 958 díl 1, PK 370, PK 314/1 (KN 1512/1 – kultura trvalý travní porost, 1578 – kultura ostatní plocha, ostatní komunikace) v kat. území Řepiště, neboť to nevylučuje povaha věci (jedná se o terénní úpravy v souladu s ust. § 104 odst. 2 písm. f) stavebního zákona), ochrana veřejných zájmů podle zvláštních předpisů nebo ochrana práva a oprávněných zájmů účastníků řízení.

Současně Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí v souladu s § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) spojil územní řízení o využití území s územním řízením o umístění stavby, neboť se týkají téhož předmětu řízení a

věcně spolu souvisejí a týkají se týchž účastníků řízení, nebrání tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků.

Stavební úřad opatřením ze dne 10. 3. 2010 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům a zároveň k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání, které se uskutečnilo dne 13. 4. 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Okruh účastníků řízení byl stanoven na základě § 85 stavebního zákona a byli jimi hlavní účastníci řízení - žadatel - Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště a vedlejší účastníci řízení – vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohlo být územním rozhodnutím přímo dotčeno - RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, SmVaK, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11 Praha, Foldynová Ivona, Tolstého 111, 738 01 Frýdek-Místek, Krasula Drahomír, Selská 85, 739 31 Řepiště, Krasulová Marcela, Selská 85, 739 31 Řepiště, Ferfecká Miroslava, Selská 232, 739 31 Řepiště, Ferfecký Karel, Selská 232, 73931 Řepiště, Ing. Bárta Pavel, Na Kopci 2060/6, 734 01 Karviná – Mizerov, Borská Miriam, Mlýnská 793/2, 733 01 Karviná – Fryštát, Vitásek František, Mírová 5, 739 31 Řepiště, Vitásková Libuše, Mírová 5, 739 31 Řepiště, Musálek Zdeněk, Selská 519, 739 31 Řepiště, Černý Jindřich MUDr., Selská 521, 739 31 Řepiště, Černá Jana MUDr., Selská 521, 739 31 Řepiště.

Hlavním účastníkům řízení bylo oznámení o zahájení řízení doručeno do vlastních rukou dle § 87 odst.1 stavebního zákona, vedlejším účastníkům řízení dle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a v souladu s § 25 správního řádu.

Námítky účastníků řízení nebyly podány.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla účastníkům řízení poskytnuta možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Této možnosti žádný účastník řízení nevyužil.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona dle písm. a) až e):

- a) **s vydanou územně plánovací dokumentací** – navržený stavební záměr je situovaný na pozemcích, které jsou dle Územního plánu obce Řepiště, vydaného Zastupitelstvem obce dne 10. 5. 2010 součástí ploch tělovýchovných a sportovních zařízení OS, ve které jsou stavby sportovních a tělovýchovných zařízení včetně sociálního a provozního zázemí přípustné.
- b) **s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území** – Navrhované stavby a nové využití území nenaruší architektonický a urbanistický ráz území, neboť drenáže jsou stavba podzemní a umísťované plochy pro hřiště jsou pouze řešeny zemními pracemi a terénními úpravami, které budou přizpůsobeny stávajícímu terénu, pouze jimi budou zajištěny vodorovné plochy pro využití terénu jako hřiště. Úprava hřiště je řešena tak, aby výkopy a násypy byly co nejmenší. Kolem hřiště je navržena výsadba nízkých křovinatých porostů a to hlavně v místech prudkých svahů. Povrch je řešen travnatý, takže výsledné dílo se nebude výrazně lišit od původního stavu.
- c) **s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území** – umístění stavby vyhovuje Vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 23 odst. 1, kdy se „stavby podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu....Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky“ a vyhovuje rovněž obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným Vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- d) *s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu* – posuzovaný stavební záměr nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Jednou částí posuzované dokumentace je umístění a realizace podélných parkovacích míst podél ulice Selská.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5962/09/151 ze dne 30. 9. 2009 a č.j. 3618/09/151 ze dne 10. 6. 2009
- vyjádření Green Gas DPB, a.s., č.j. Ing.Šm/293/09 ze dne 20. 10. 2009
- vyjádření SmVaK, a.s., č.j. 9773/V007186/2009/FE ze dne 2. 6. 2009
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1022397458 ze dne 11. 6. 2009
- vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 0109227780 ze dne 1. 6. 2009
- závazné stanovisko Magistrátu F-M, č.j. MMFM 68701/2009 ze dne 2. 12. 2009
- vyjádření Magistrátu F-M, č.j. MMFM 39218/2009 ze dne 2. 10. 2009
- souhrnné stanovisko Obce Řepiště č.j. 803/2009 ze dne 18. 11. 2009
- smlouvy s vlastníky dotčených pozemků
- informace o dotčených parcelách náhledem do katastru nemovitostí
- výpisy z katastru nemovitostí ze dne 18. 11. 2009
- snímek z pozemkové mapy ze dne 1. 7. 2008

Projektová dokumentace byla zpracována:

Byla ověřena:

ČKAIT:

Ing. Lumír Laník

Ing. Svatopluk Görner

1100069

Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená při ústním jednání, byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Umístění je v souladu se závaznou i směrnou částí schváleného územního plánu obce Řepiště, vydaného dne 10. 5. 2010. Navrhovaná stavba a využití území se nachází na pozemcích, které jsou součástí plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS. Umístění vyhovuje Vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným Vyhláškou č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, podáním učiněným u **Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí**.

Podání odvolání proti výroku o umístění stavby má v souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i pro výrok o povolení stavby, neboť tyto výroky se vzájemně podmiňují.

Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům (územní řízení) se rozhodnutí oznamuje jednotlivě doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena. V souladu s § 23 odst. 4 správního řádu se adresát vyzve vložím oznámení o neúspěšném doručení

písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje – Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí – na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ostatní poučení

Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím **datové schránky**, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím **datové schránky**, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. V tomto případě se doručuje způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), kdy doručení dokumentu prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Je-li dokument do vlastních rukou přímo určen, je tato skutečnost vyznačena v datové zprávě. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. To neplatí pouze v případě, že je u dokumentu vyloučeno náhradní doručení. V prokazatelných případech, kdy si oprávněná osoba ze závažných důvodů nemohla dokument převzít, je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu. Jestliže osoba se zpřístupněnou datovou schránkou provede úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím schránky, má tento úkon stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

Povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude podána úplná žádost o stavební povolení, nebo bude-li stavební řízení zastaveno anebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit

„otisk úředního razítka“

Ing. Renáta P a v l o v s k á
vedoucí odboru VaŽP

Za správnost vyhotovení: Ing. Renáta Pavlovská

Příloha:

- ověřený situační výkres v měřítku 1:1000

Dotčené orgány : - - územní rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 92 odst 3 stavebního zákona a v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. Obecní úřad Řepiště, silniční správní úřad, Mírová 178, 739 31 Řepiště
2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek

3. Krajská hygienická stanice MSK, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Hlavní účastníci řízení: - územní rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 92 odst.3 stavebního zákona, vše v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště (prosím o zveřejnění na úřední desce)

Vedlejší účastníci řízení – územní rozhodnutí se doručuje dle § 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a v souladu s § 25 správního řádu

1. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (č.j. 5962/09/151 ze dne 30. 9. 2009 a č.j. 3618/09/151 ze dne 10. 6. 2009)
2. Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov (č.j. Ing.Šm/293/09 ze dne 20. 10. 2009)
3. SmVaK, a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (č.j. 9773/V007186/2009/FE ze dne 2. 6. 2009)
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (č.j. 1022397458 ze dne 11. 6. 2009)
5. Telefonica O2 Czech Republic, a.s., P.O.Box 84, 130 11 Praha (č.j. 0109227780 ze dne 1. 6. 2009)
6. Foldynová Ivona, Tolstého 111, 738 01 Frýdek-Místek
7. Krasula Drahomír, Selská 85, 739 31 Řepiště
8. Kraulová Marcela, Selská 85, 739 31 Řepiště
9. Ferfecká Miroslava, Selská 232, 739 31 Řepiště
10. Ferfecký Karel, Selská 232, 73931 Řepiště
11. Ing. Bárta Pavel, Na Kopci 2060/6, 734 01 Karviná – Mizerov
12. Borská Miriam, Mlýnská 793/2, 733 01 Karviná – Fryštát
13. Vitásek František, Mírová 5, 739 31 Řepiště
14. Vitásková Libuše, Mírová 5, 739 31 Řepiště
15. Musálek Zdeněk, Selská 519, 739 31 Řepiště
16. Černý Jindřich MUDr., Selská 521, 739 31 Řepiště
17. Černá Jana MUDr., Selská 521, 739 31 Řepiště

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **15306201-20058-110117161936**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z **14** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Dokument na vstupu byl podepsán a platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **0F A1 05**, obchodní firma **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**

Ověřující osoba: **Jana Kubošová**

Vystavil: **Obec Řepiště**

dne **17.01.2011**

Podpis



15306201-20058-110117161936

Evidenční číslo písemnosti: **4/2011**

Vyvěšeno: **18/01/2011**

OBEC ŘEPIŠTĚ
okres Frýdek - Místek

Sejmuto: